

Henkilökohtainen 4-kaasumittari

Helppo ylläpitää
Käyttäjäystävällinen
Tarkka

MGT

MGT havaitsee rikkivedyn (H₂S), hiilimonoksidin (CO), hapen (O₂) ja palavan kaasun (LEL). Helposti mukana pidettävä, yksinkertainen ja kompakti MGT tarjoaa tarkat ja kestävät mittaukset sekä pitkän akunkeston. MGT-N toimii yhdellä latauksella jopa 2 kuukautta. Selkeästi näkyvät hälytykset auttavat työntekijöitä keskittymään työhön, ja käyttöä helpottavia lisävarusteita on saatavilla.

Kaksi MGT-tyyppiä eri tarpeisiin:



MGT-P

Kestävä käyttö
edulliseen hintaan



MGT-N

Jopa 2 kuukauden
käyttöaika
Yhdellä latauksella





Helppo ylläpitää

Ladattava akku

Helppo tarkistus ja kalibrointi telakointiaseman avulla

30 bump-testiä / tapahtumaa / kalibrointia

Konfigurointi erillisellä IR-Link-yhteydellä

Käyttäjäturvallinen

Havaitsee samanaikaisesti 4 eri kaasua

25 tunnin käyttöaika 4-6 tunnin latauksella (P-tyyppi)

60 päivän käyttöaika 4-6 tunnin latauksella (N-tyyppi)

Tarkka

Innovatiivinen infrapuna- ja katalyyttinen anturitekniologia

Reaaliaikaisen datan lokitus



Vakiopaketin sisältö

- Ilmainen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu alligaattoripidike
- Sovitin viidellä pistokkeella
- Kalibrointikorkki
- Ohjekirja
- Kalibroinnin testisertifiointi

Erittely

Malli	MGT
Itsetesti	Täysi toimintojen itsetesti käynnistyksen yhteydessä; antureiden, akun ja virtapiirien jatkuva valvonta
Havaintomenetelmä	Diffuusio
Näyttö	LCD-näyttö (taustavalo)
Hälytys	Vilkkuvat LEDit, ääni ja värinä
Anturi	O ₂ , CO ja H ₂ S: elektrokemiallinen Palava kaasu (LEL): IR tai pellistori
IP-luokitus	IP67
Lämpötila	-20°C ~ +50°C
Kosteus	5~95% RH (ei kondensoiva)
Akku	Ladattava Li-ion virtalähde (2000 mAh)
Latausaika	4-6 tuntia
Akunkesto	IR: 60 päivää jatkuvaa käyttöä Pellistori: 25 tuntia jatkuvaa käyttöä
Alhaisen akun hälytys	20 minuuttia / 10 minuuttia / 5 minuuttia Ennen akun loppumista; vanhennuttua 5 pitkä äänimerkkiä/välähdystä, minkä jälkeen näytölle tulee Off
Takuu	2 vuotta
Paino	240g
Koko	61(leveys) x 114 (korkeus) 43 (sivu) mm
Lisävarusteet	MGT-IR Link, Telakointiasema, SP-Pump 101
Hyväksynyt	atEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga

MGT Lisätarvikkeet



IR-Link



Näytteenottopumppu



Jatkoproobi 5 m / 10 m



MGT-telakointiasema

Lataus



Ajoneuvon virtasovitin



7-kanavainen monisovitin

Monilataustelakka

lataa samanaikaisesti viisi mittaria



Lisää tietoa:

latest@senkoeurope.com

+44 191 428 3415