

Yksi kaasunilmaisin SGT-P  
Vaihdeettava anturi ja paristotyyppi



**SENKO**

Lisää tietoa:

sales@senko.co.kr

(+82) 31-492-0445

## Klassisin ilmainen, jolla on luotettava ja kestävä rajoittamaton käyttöikä ja kustannustehokas hinta

Senko SGT-P -sarja on vaihdettava yhden kaasun ilmainen, joka käyttäjä voi vaihtaa anturin tai pariston 2 vuoden käyttöään jälkeen. Sinä pystyt sammuta laite aina, niin akunkestosignaali ilmoittaa sinulle kun on aika vaihtaa akku.

SGT-P:n erittäin herkkä anturi tarjoaa reaaliaikaisen lukeman ppm (0,1 ppm:n resoluutio H<sub>2</sub>S:lle) ja tehokas hälytys tarjoaa paras suojaa kaasumyrkytystä vastaan. SGT-P:ssä on myös yksinkertainen valikkopuu ja selkeä merkki toimintahäiriöstä.

Yhteensopiva IR-Link-tiedonsiirron ja Docking Station II:n kanssa, Senko SGT-P -sarja on ihanteellinen vaarallisten alueiden työntekijöille, jotka täytyy pysyä turvassa helpolla tavalla.

### Erittely

<b>Malli</b>	SGT-P
<b>Anturin tyyppi</b>	Electrochemical
<b>Kaasutyyppi</b>	O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , CL <sub>2</sub> , HCN, HCL, PH <sub>3</sub>
<b>Mittaus</b>	Diffusion type
<b>Näyttö</b>	LCD-näyttö
<b>Kuultava</b>	90 dB 10 cm:n etäisyydellä
<b>Varoitusvalo</b>	Punaiset vilkkuvat LEDit (Light-Emitting Diode)
<b>Tärinä</b>	Tärinähälytys
<b>Akku</b>	Valmistus: Vitzrocell P/N: SB-AA02(P) / Järjestelmä: Lithium Primary Akku Nimellisjännite: 3,6V / Nimelliskapasiteetti: 1,2Ah
<b>Lämpötila</b>	-40 °C ~ +50 °C (toksiselle) / -35 °C ~ +50 °C (O <sub>2</sub> :lle)
<b>&amp; Kosteus</b>	5 % ~ 95 % RH (ei kondensoituvia)
<b>Asia</b>	Kumikotelo
<b>Tarvikkeet</b>	Kalibroitinkorkki, manuaalinen, kalibrointi- ja laaturaportti
<b>Vaihtoehto</b>	Ulkoinen näytteenottopumppu (SP-Pump101), SENKO-IR-linkki, telakointiasema
<b>Koko &amp; Paino</b>	Koko: 54 (L) × 91 (K) × 32 (S) mm Paino: 93 g (myrkyllinen), 104 g (O <sub>2</sub> ) (paristo, pidike mukana)
<b>Käyttöikä</b>	24 kuukautta, perustuen 2 minuutin hälytykseen päivässä
<b>Tapahtumaloki</b>	Viimeiset 30 hälytystä
<b>Hyväksyminen</b>	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga



#### Vakiopaketin sisältö

- Ilmainen on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- teräksinen alligaattoripidike
- Kalibroitinkorkki
- Ohjekirja
- Kalibroi testisertifiointi



### Lisätarvikkeet

#### SGT-P Telakointiasema

Automaattinen toiminnallinen isku- ja kalibrointitesti jopa 4 yksikölle. Säästä aikaasi ja kaasunkulutustasi.



SGT-P  
Telakointiasema

IR-Link



#### IR-Link viestintä

Käyttäjä voi muuttaa hälytyksen asetuspisteitä ja ladata laiteohjelmistopäivityksiä ja ladata tapahtumalokeja ja suorittaa kalibroinnin. Käytetään SGT-sarjan ja MGT:n kanssa.

