

Kannettava
VOC-kaasun ilmaisin

Korkea laatu, alhaiset kustannukset
Käyttäjystävällinen
Kestävä ja luotettava

V Pro

V Pro on korkealaatuinen ja edullinen VOC-kaasunilmaisin, joka on suunniteltu pistokokeisiin ja henkilökohtaiseen suojaukseen. Tämä laite käyttää pumppua ja tarjoaa jatkuvan kaasuntunnistuksen. V Prota voidaan käyttää vaarallisimmissa ympäristöissä, ja kaasutasot näkyvät jatkuvasti LCD-näytöllä.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- 
VESI-/PÖLYTIIVIS
Erinomainen vesi- ja pölytiivis rakenne, mikä tekee V Prosta sopii mihin tahansa ympäristöön.
- 
TEHOKKAAT HÄLYTYKSET
Varustettu visuaalisilla, ääni- ja värinäähälytyksillä nopeita hälytyksiä varten vaaroista.
- 
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ
Yksinkertainen 4-painikkeinen käyttöliittymä Helppo ja intuitiivinen käyttö.
- 
PIDENNETTY AKUN KÄYTTÖIKÄ
Tarjoaa yli 30 tuntia jatkuvaa käyttöä yhdellä latauksella, mikä parantaa luotettavuutta pitkissä työvuoroissa.
- 
TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN
Kirjaa automaattisesti jopa 30 tapahtumaa, mikä mahdollistaa helpon seurannan ja Kirjanpito
- 
VANKKA KESTÄVYYS
Kotelo kestävään, IP67-luokiteltuun koteloon, joka takaa laadukkaan suorituskyvyn ankarissa ympäristöissä.



MIKSI VALITA MEIDÄT

- ✓ Edulliseen hintaan
- ✓ Helposti huollettavissa
- ✓ Nopea toimitus
- ✓ Sertifioitua laatua

REAALIAIKAINEN VOC-TUNNISTUS Valvoo jatkuvasti ilmakehän VOC-tasoa ja antaa välittömiä visuaalisia, ääni- ja värinäilytyksiä vaaratilanteissa.

SISÄÄNRAKENNETTU PUMPPU Sisältää sisäänrakennetun pumpun tehokkaaseen näytteenottoon. Se on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin ja pistokokeisiin vaikeapääsyisissä paikoissa.

LANGATON JA IR-YHTEYS Tukee langaton ja IR-linkkiyhteys muokkaamista varten laitteen asetukset ja tietojen lataaminen.



Spesifikaatio

Malli	V Pro
Akku	Ladattava 3,7 VDC litiumioniakku, 4400 mA >24 tunnin toiminta
Operaatio	4 Käyttö- ja ohjelmointinäppäimet
Tapaus	Kumityyppi Polykarbonaatti
Anturin tyyppi	PID
Mittauksen tyyppi	Näytteenoton tyyppi
Käyttölämpötila	-20 °C - +50 °C
Käyttökosteus	10–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä)
Mitat	77 (L) x 146 (K) x 54 (S) mm / 3,03 (L) x 5,75 (K) x 1,69 (S) tuumaa
Paino	360g
Tapahtumaloki	Viimeisimmät 30 tapahtumaa Tiedot, tapahtumat, kalibrointi ja törmäyslokot ladattavissa SENKO IR LINKIN kautta
Hälytykset	Käyttäjän valittavissa olevat matalat ja korkeat hälytykset. LED-merkkivalot. Äänihälytys (yli 95 dB). Värisevä hälytys
Takuu	2 vuotta ostopäivästä
Näyttö	LCD-näyttö, jossa on visuaaliset ilmaisimet • kaasutyyppille, hälytystasojille ja diagnostisille varoituksille •
Hyväksyntä ja luokitukset	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4 Ga IP 67 Rated

Anturin tekniset tiedot

	PPM	PPB
Kaasu	VOCs	VOCs
Etäisyys	0-4000ppm	0-40ppm
Matala hälytys	25ppm	
Korkea hälytys	100ppm	
Päätöslauselma	0.1ppm	1ppb
Monikansallinen Lämpötila	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C

Tykötarpeet

- Laturi (tulee laitteen mukana)
- Hiukkassuodatin
- Koetin

SENKO

Lisätietoja:

latest@senkoeurope.com
+44 191 829 9930