

Kannettava VOC-kaasumittari

Laadukas
Kätevä käyttää
Kestävä ja luotettava

V Pro

V Pro on laadukas ja edullinen VOC-kaasumittari kohdetarkastuksiin ja henkilökohtaiseen suojaukseen.

Laite käyttää pumppua ja tarjoaa jatkuvan kaasunvalvonnan.

V Pro soveltuu käytettäväksi erittäin vaarallisissa ympäristöissä, ja kaasupitoisuus näkyy jatkuvasti LCD-näytöllä.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt

Räjähdyssuojaushyväksyntä
Räjähdyssuojattu sertifiointi
Varmistaa turvallisen käytön
vaarallisissa ympäristöissä.

Pidempi akukesto
Yli 30 tuntia käyttöä
yhellä latauksella.

Tehokkaat hälytykset
Visuaalinen, ääni- ja
värinähälytys varoittavat
vaarasta nopeasti.

Tapahtumaloki
Jopa 30 tapahtumaa tallentuu
automaattisesti, mikä helpottaa
seurantaa ja dokumentointia.

**Käyttäjätavallinen
käyttöliittymä**
Yksinkertainen 4 painikkeinen
käyttöliittymä tekee käytöstä
helppoa ja intuitiivista.

Vankka kestävyys
Kestävä IP67-luokiteltu kotelo
varmistaa laadukkaan toiminnan
vaativissa ympäristöissä.



Miksi valita V Pro?

- ✓ Vankka rakenne
- ✓ Helppo huoltaa
- ✓ Nopea toimitus
- ✓ Sertifioitu laatu

Reaaliaikainen VOC-tunnistus: Valvoo jatkuvasti VOC-yhdisteiden pitoisuutta ilmassa ja antaa vaaratilanteessa reaaliaikaiset visuaaliset, äänelliset ja värinäilytykset.

Sisäänrakennettu pumppu: Tehokas näytteenotto sopii suljettuihin tiloihin, kohdetarkastuksiin ja vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.

Langaton ja IR-yhteys: Tukee langatonta ja IR-viestintää laitteen asetusten muokkaamiseen sekä tietojen lataamiseen.



Tekniset tiedot

Malli	V Pro
Akku	Ladattava 3,7 VDC litiumioniakku 4400 mA >24 tunnin toiminta
Käyttö	4 ohjaus- ja ohjelmointinäppäintä
Kotelo	Kumityyppinen polykarbonaatti
Anturityyppi	PID
Mittaustyyppi	Näytteenottotyyppinen mittaus
Käyttölämpötila	-20 °C - +50°C
Käyttökosteus	10 % - 90 % RH, ei kondensoiva
Mitat	77 (L) x 146 (K) x 54 (S) mm
Paino	360 g
Tapahtumaloki	Viimeisimmät 30 tapahtumaa Data-, tapahtuma-, kalibrointi- ja bump test -lokit voidaan ladata SENKO AND LINK -yhteyden kautta
Häilytykset	LED-merkkivalo, 95 dB äänihäilytykset ja värinäilytykset
Takuu	2 vuotta ostopäivästä
Näyttö	LCD-näyttö, jossa visuaaliset ilmaisimet kaasutyypille, ja diagnostiikkavaroituksille
Hyväksynyt ja luokitukset	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga IP 67 Rated



SUOJAINTURKU.FI

Anturin tekniset tiedot

	PPM	PPB
Kaasu	VOC-yhdisteet	VOC-yhdisteet
Alue	0-4000ppm	0-40ppm
Alarajahäilytykset	25ppm	10ppm
Ylärajahäilytykset	100ppm	25ppm
Resoluutio	0.1ppm	1ppb
Käyttölämpötila	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +50 °C

Pakkauksen sisältö

- Laturi
- Ruiskusuodatin
- Kova suojalaukku
- Aktiivihiihliisuodatin
- Adapteri
- Miniruuvimeisseli
- V Pro -yksikkö

SENKO

Lisätietoja:

latest@senkoeurope.com
+44 191 829 9930