

# VFR EVO palokypärä kahdella visiirillä MD1416L0

## TIEDOT

- Valmistettu lasikuituvahvisteisesta kestämuovista, joka kestää korkeita lämpötiloja ja mekaanista rasitusta.
- Varustettu kahdella visiirillä: läpinäkyvällä silmävisiirillä ja metalloidulla kasvovisiirillä, jotka tarjoavat kattavan ja monipuolisen suojan.
- Varustettu leukahihnalla vakaata istuvuutta varten.

## KYPÄRÄN KUORI

Lasikuituvahvisteinen kestämuovimateriaali kestää korkeita lämpötiloja ja mekaanista rasitusta. Se suojaa käyttäjän päätä tehokkaasti eri suunnista ja kattaa kallon, takaraivon, otsaalueen sekä ohimo ja korvaalueet. Kuori on ympäröivä ja mukava, ja sen takana on vedenpoistoreuna. Sivussa oleva yleiskiinnitysjärjestelmä mahdollistaa valaisinten ja kaasunaamareiden kiinnittämisen. Edessä on kullattu kilpi.

## KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Nelipistekiinnitys varmistaa kypärän parhaan mahdollisen vakauden. Järjestelmä koostuu säädettävästä mustasta palosuojatusta kangashihnasta, suorakulmaisesta lenkistä ja säätösoljista sekä pikalukitusoljista.

## SISÄKANTOJÄRJESTELMÄ

Nelipistekiinnitys, joka koostuu ripustushihnoista ja nahkareunaisesta verkkorakenteesta.

## LEUKAHIHNA

Säädettävä hihna pikalukitusoljella.

## KOKOSÄÄTÖ

Nopea koon säätö 5264 takana olevan räikkäsäätimen avulla.

## VISIIRIT

Kaksi visiiriä: silmävisiiri ja kasvovisiiri.

## NISKASUOJUS

Aluminoitua kangasta.

## PAINO

1 540 g (kahden visiirin kanssa).



## OMINAISUUDET

Palokypärän ympäröivä kuori on valmistettu lasikuituvahvisteisesta kestämuovista ja suunniteltu kestäämään korkeita lämpötiloja sekä mekaanista rasitusta. Se suojaa päätä useista suunnista ja kattaa kallon, takaraivon, otsan sekä ohimo ja korvaalueet. Kypärä tarjoaa suojaa, mukavuutta ja käytännöllisyyttä vaativissa olosuhteissa. Se soveltuu rakennusten, tunnelien ja muiden rakenteiden sammutustöihin, metsä ja maastopalojen torjuntaan sekä muihin teknisiin pelastustehtäviin, kuten onnettomuus ja sortumatilanteisiin. Integroidut silmiensuojajärjestelmät tarjoavat kattavan suojan palomiehille ja pelastushenkilöstölle. Sivussa on yleiskiinnitysjärjestelmä valaisimille ja kaasunaamareille. Nelipisteleukahihna takaa erinomaisen vakauden, ja pikalukitusoljella varustettu säädettävä hihna sekä takana oleva räikkäsäädin mahdollistavat nopean koon säädön (5264). Kypärässä on kaksi visiiriä: läpinäkyvä silmävisiiri ja kasvovisiiri, joka on saatavana läpinäkyvänä tai metalloituna. Keltaiset MD15ZLheijastinnauhat ovat saatavana tilauksesta.

## SERTIFIOINNIT JA STANDARDIT

EN RAKENNUS JA RAKENNEPALOT  
EN 443

EN METSÄPALOT  
EN 16471

EN TEKNINEN PELASTUS  
EN 16473

 MEDDIREKTIIVI

## KOOT

YKSI KOKO

## SAATAVAT VÄRIT

 L0 Punainen

## KÄYTTÖALUEET

- > Maatalous puutarhanhoito metsätalous
- > Rakentaminen tietyt

## HUOLTO

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojassa lämmönlähteiltä ja valolta. Puhdista kaikki osat säännöllisesti neutraalilla pesuaineella tai desinfiointiaineella ja haalealla vedellä. Vältä suoraa kosketusta alkoholiin tai liuottimiin, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

## LUOKKA

III > Tuote on suunniteltu ja valmistettu asetuksen (EU) 2016/425 ja sen myöhempien muutosten mukaiseksi.